

Seznam změn / Table of changes:

Datum / Date:      Změna / Change:

Odsouhlaseno / Approved:

Objednatel a investor / Client:



**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**  
ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  
MARIÁNSKÉ NÁM. 2/2, 110 01 PRAHA 1, ČR

Zakázka / Order:

## REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI S OPLOCENÍM A SCHODŮ GERSTNEROVA ULICE, PRAHA 7

Upozornění / Note :

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM INVESTORA. JEHO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ  
A / NEBO ROZŠÍŘOVÁNÍ JE ZAKÁZANO BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA.  
THIS DOCUMENT IS INVESTOR'S PROPERTY. ITS FUTURE COPYING AND / OR  
DISTRIBUTION IS FORBIDDEN WITHOUT INVESTOR'S WRITTEN APPROVAL.

Stupeň / Stage:

### DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

### D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Generální projektant / Design:



Projektant specializované části / Services:

Vedoucí projektu / Job captain:	Datum / Date:	30.9.2013
ING.ARCH. MICHAL HRON	Měřítko / Scale:	
Vypracoval / Worked out by:	Formát / Size:	A4
ING.ARCH.JANA REICHOVÁ	Soubor / File:	
Kreslil / Drawn by:	Adresa / Path:	
Číslo paré / No. of package:		

Za investora schválil :

Datum / podpis :

Obsah / Content:

## VÝKAZ VÝMĚR STAVEBNÍCH PRACÍ

Kód výkresu : DWG No. :	Číslo zakázky: Job No.:	Stupeň: Stage:	Část: Discipline:	Číslo výkresu: Seq. No.:	Revize: Revision:
	2013	- DPS	- D	- 01.2	- 00

# REKONSTRUKCE OPĚNÉ ZDI S OPLOCENÍM A SCHODŮ

## Rekapitulace

čís. zak. 2013

A. STAVEBNÍ PRÁCE		CENA v Kč	B. SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI		CENA v Kč
1.	Příprava území	0,00 Kč			
3.	Bourací práce	0,00 Kč			
5.	Zemní práce	0,00 Kč			
6.	Základy	0,00 Kč			
8.	Vodorovné konstrukce	0,00 Kč			
11.	Vodorovné konstrukce nenosné	0,00 Kč			
12.	Svislé konstrukce nenosné	0,00 Kč			
15.	Povrchy stěn	0,00 Kč			
17.	Izolace	0,00 Kč			
20.	Zámečnické a kovářské výrobky	0,00 Kč			
22.	Kamenické výrobky	0,00 Kč			
28.	Terénní a sadové úpravy	0,00 Kč			
	<b>Stavební práce celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>Specializované části celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00 Kč</b>			
	<b>Stavba celkem bez DPH</b>	<b>0,00 Kč</b>			
	<b>Stavba celkem s DPH</b>	<b>0,00 Kč</b>			
	<b>z toho DPH</b>	<b>0,00 Kč</b>			

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI S OPLOCENÍM A SCHODŮ						
	<b>VŠEOBECNÉ PODMÍNKY</b>					
položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
	Standard, tvar a barva všech specifikovaných zabudovaných a volných součástí stavby budou předmětem schválení architektem v rámci jeho výkonu AD před vlastním zabudováním. Tam kde to bude podstata dodávky vyžadovat bude před realizací dodávky předložena výrobní dokumentace, podléhající schválení architektem. Před započítáním dílenské výroby je nutno všechny rozměry ověřit na místě.					
	Ve specifikacích jsou uváděny čisté výměry.					
	Před naceněním specifikací se musí GD účastnit prohlídky místa za účasti GP.					
<b>A.</b>	<b>Část stavební</b>					
<b>JKSO</b>	<b>815 21 ZDI OHRADNÍ</b>					
<b>REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI S OPLOCENÍM</b>						
	ÚVODNÍ POZNÁMKA:					
	Před započítáním prací na rekonstrukci opěrné zdi bude nutno požádat TSK o dočasný zábor chodníku podél plotu (viz řešení POV) a přístup na sousední pozemek (pozemek č. 495) jeho vlastníka.					
<b>A.2</b>	<b>Příprava území</b>				<b>0,00 Kč</b>	
<b>A.2.1</b>	Pokácení jednoho stromu v chodníku Gerstnerovy ulice, včetně odstranění pařezů a kořenů.	ks	1,00	0,00	0,00 Kč	Předmět samostatné žádosti
<b>A.2.2</b>	Po dohodě s majitelem sousedního pozemku (č. p. 495, AVU) odstranit náletové křoviny z blízkosti opěrné zdi.	m2	9,00	0,00	0,00 Kč	
<b>A.2.3</b>	Ochrana stávajících dřevin podél opěrné zdi.	ks	8,00	0,00	0,00 Kč	
<b>A.2.4</b>	Zakrýt stávající poklopy vodovodu a kanalizace a ochránit proti možnému poškození.	ks	2,00	0,00	0,00 Kč	
<b>A.2.5</b>	Zajištění a ochrana stožárů veřejného osvětlení proti možnému poškození během stavebních prací.	ks	3,00	0,00	0,00 Kč	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
<b>1. ÚSEK A - B: POHLED Z GERSTNEROVY ULICE (viz výkres č. D.02.2 a D.02.7)</b>						
<b>1.A.3</b>	<b>Bourací práce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
	ÚVODNÍ POZNÁMKA:					
	Veškerý vybouraný materiál bude kontinuálně deponován na autorizované skládce s doklady o jejich řádném uložení, které budou předloženy při kolaudačním řízení					
<b>1.A.3.1</b>	Dle výkresu D.02.2 odstranit zbytky opadávající části omítky, především u paty zdi.	m2, 50% plochy	10,64	0,00	0,00 Kč	
<b>1.A.3.2</b>	Dle výkresu č. D.02.2 odstranit porušené části smíšeného zdiva.	m2, 5% plochy	1,09	0,00	0,00 Kč	
<b>1.A.3.3</b>	Dle výkresu č. D.02.2 vyčistit vydrolené spáry.	m2, 100% plochy	21,83	0,00	0,00 Kč	
<b>1.A.15</b>	<b>Povrchy stěn</b>				<b>0,00 Kč</b>	
<b>1.A.15.1</b>	Porušené části smíšeného zdiva doplnit novým materiálem.	m2, 5% plochy	1,09	0,00	0,00 Kč	
<b>1.A.15.2</b>	Vyčištěné spáry opět vyspárovat vápennou nebo mírně nastavovanou maltou MV1.	m2, 100% plochy	21,83	0,00	0,00 Kč	
<b>1.A.15.3</b>	Dle výkresu č. D.02.7 bude opravená zeď. Na zdivo bude nanesena jádrová vrstva omítky - vysoce pórovitá, vnitřně hydrofobizovaná, vápenná omítka s hydraulickými příměsemi. Vrchní štuková vrstva bude pouze přírodně probarvena a barva bude ovlivněna použitým kamenivem - složení malty: 1 díl cementu, 9 dílů vápna, 15 dílů písku (na opukovou zeď).	m2, plocha zdi bez koruny	20,01	0,00	0,00 Kč	
<b>2. ÚSEK A - B: POHLED ZE STROMOVKY (viz výkres č. D.02.3 a D.02.7)</b>						
<b>2.A.3</b>	<b>Bourací práce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
	ÚVODNÍ POZNÁMKA:					
	Veškerý vybouraný materiál bude kontinuálně deponován na autorizované skládce s doklady o jejich řádném uložení, které budou předloženy při kolaudačním řízení					
<b>2.A.3.1</b>	Dle výkresu č. D.02.3, typ závad f, odstranit zbytky porušené cihelné koruny zdi.	m	11,25	0,00	0,00 Kč	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
2.A.3.2	Dle výkresu č. D.02.3, typ závad a, g, odstranit porušené části smíšeného zdiva.	m2, 20% plochy	6,20	0,00	0,00 Kč	
2.A.3.3	Dle výkresu č. D.02.3, typ závad h, vyčistit vydrolené spáry.	m2, 100% plochy	30,98	0,00	0,00 Kč	
2.A.3.4	Dle výkresu č. D.02.3, typ závad d, odřezat ze zdi kovové úchytky.	ks	2,00	0,00	0,00 Kč	
2.A.11	<b>Vodorovné kce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
2.A.11.1	Korunu zdi vyzdít z nových cihel plných CP na maltu MVC.	m	11,25	0,00	0,00 Kč	
2.A.15	<b>Povrchy stěn</b>				<b>0,00 Kč</b>	
2.A.15.1	Porušené a vypadané části zdi doplnit novým materiálem.	m2, 20% plochy	6,20	0,00	0,00 Kč	
2.A.15.2	Vyčištěné spáry opět vyspárovat vápennou nebo mírně nastavovanou maltou MV1.	m2, 100% plochy	30,98	0,00	0,00 Kč	
2.A.15.3	Opravená zeď bude omítnuta. Na zdivo bude nanесena jádrová vrstva omítky - vysoce pórovitá, vnitřně hydrofobizovaná, vápenná omítka s hydraulickými příměsemi. Vrchní štuková vrstva bude pouze přírodně probarvena a barva bude ovlivněna použitým kamenivem - složení malty: 1 díl cementu, 9 dílů vápna, 15 dílů písku (na opukovou zeď).	m2	30,98	0,00	0,00 Kč	
<b>3. ÚSEK B - C: POHLED Z GERSTNEROVY ULICE (viz výkres č. D.02.2 a D.02.7)</b>						
3.A.3	<b>Bourací práce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
	ÚVODNÍ POZNÁMKA:					
	Veškerý vybouraný materiál bude kontinuálně deponován na autorizované skládce s doklady o jejich řádném uložení, které budou předloženy při kolaudačním řízení					
3.A.3.1	Odstranit porušenou cihelnou korunu nadezdívky opěrné zdi, š = 660 mm, včetně betonových bloků vložených do koruny v celém rozsahu .	m	103,61	0,00	0,00 Kč	
3.A.3.2	Dle výkresu č. D.02.2 odstranit omítku z pilířů vstupní brány a z podezdívky pole č. 1.	m2	9,37	0,00	0,00 Kč	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
3.A.3.3	Dle výkresu č. D.02.2 odstranit porušené části cihelného zdiva.	m2, 2% plochy	0,98	0,00	0,00 Kč	
3.A.3.4	Dle výkresu č. D.02.2 vyčistit vydrolené spáry.	m2, 100% plochy	49,18	0,00	0,00 Kč	
3.A.3.5	Dle výkresu č. D.02.2 odstranit betonové hlavice pilířů vstupní brány.	ks	2,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.11	<b>Vodorovné kce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
3.A.11.1	Dle rozsahu výkresu č. D.02.7, det. 7, vyzdít korunu zdi z nových cihel plných, mrazuvzdorných, lícových, plných cihel 290x140x65 mm, na maltu MVC.	m	84,11	0,00	0,00 Kč	
3.A.11.2	Dle rozsahu výkresu č. D.02.7 do korunu zdi z nových cihel plných dodat a uložit betonové kvádry s úchyty pro ukotvení litinových sloupků, d x š x v = 500 x 660 x 140 - 160, na maltu MVC.	ks	39,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.11.3	Dle výkresu č. D.02.7 dodat a osadit nové hlavice pilířů vstupní brána z betonu, shodného tvaru jaký mají hlavice stávající.	ks	2,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.15	<b>Povrchy stěn</b>				<b>0,00 Kč</b>	
3.A.15.1	Porušené a vypadané části cihelného zdiva doplnit novým materiálem.	m2, 6% plochy	5,84	0,00	0,00 Kč	
3.A.15.2	Vyčištěné spáry opět vyspárovat vápennou nebo mírně nastavovanou maltou MV1.	m2, 65% plochy	31,97	0,00	0,00 Kč	
3.A.15.3	Dle rozsahu výkresu č. D.02.7 budou vstupní pilíře omítnuty hladkou vápenocementovou omítkou.	m2	7,61	0,00	0,00 Kč	
3.A.15.4	Vstupní pilíře při patě oboustranně provést sanační omítky do výše 50 cm nad terén.	m2	1,80	0,00	0,00 Kč	
3.A.15.5	Omítku opatřit penetrací a 2x fasádním nátěrem silikátovým jako dodává Caparol Sylitol, odst. Oxidschwarz 34 S 5 nebo jiným schváleným.	m2	9,41	0,00	0,00 Kč	Barevný odstín je předmětem schválení vzorku 1m <sup>2</sup> .
3.A.20	<b>Zámečnické a kovářské výrobky</b>				<b>0,00 Kč</b>	
3.A.20.1	Sejmou a rozebrat stávající kovová plotová pole a sloupky.	pole	38,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.20.2	Veškeré kovové části plotu očistit a okartáčovat.	pole	38,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.20.3	Dle rozsahu výkresu č. D.02.2 nahradit všechny chybějící a poškozená hroty tyčí, ve tvaru lilie.	ks	185,00	0,00	0,00 Kč	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
3.A.20.4	Dle rozsahu výkresu č. D.02.2 nahradit všechny chybějící a poškozené tyče.	ks	62,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.20.5	Dle rozsahu výkresu č. D.02.2 nahradit všechny chybějící a poškozené sloupky.	ks	3,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.20.6	Nahradit všechny chybějící a poškozené pásnice.	ks	12,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.20.7	Veškeré stávající kovové prvky oplocení, včetně nových prvků opatřit nátěrem základní barvou na železo č. 3201 Rostschutzfarbe a 2x grafitovým lakem Schmiedeeisen Lack, barva antracit černá VIII.	m2	300,00	0,00	0,00 Kč	
3.A.20.8	Kompletní oplocení instalovat spět na korunu nadezdívky.	pole	38,00	0,00	0,00 Kč	
<b>4. ÚSEK B - C: POHLED ZE STROMOVKY (viz výkres č. D.02.3 a D.02.7)</b>						
<b>4.A.3</b>	<b>Bourací práce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
	ÚVODNÍ POZNÁMKA:					
	Veškerý vybouraný materiál bude kontinuálně deponován na autorizované skládce s doklady o jejich řádném uložení, které budou předloženy při kolaudačním řízení					
4.A.3.1	Dle výkresu č. D.02.3, typ závady a, odstranit porušené části kamenného zdiva.	m2, 4% plochy	11,21	0,00	0,00 Kč	
4.A.3.2	Dle výkresu č. D.02.3, typ závady h, vyčistit vydrolené spáry kyklopského zdiva, cihelné římsy i nadezdívky.	m2, 65% plochy	215,48	0,00	0,00 Kč	
4.A.3.3	Dle výkresu č. D.02.3, typ závady b, c, odstranit ze zdi náletové dřeviny a popínavé rostliny, včetně kořenů.	ks	8,00	0,00	0,00 Kč	
4.A.3.4	Dle výkresu č. D.02.3, typ závady d odřezat ze zdi kovové T profily.	ks	15,00	0,00	0,00 Kč	
<b>4.A.11</b>	<b>Vodorovné kce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
4.A.11.1	Dle výkresu č. D.02.3 doplnit poškozené cihly lícové v římse opěrné zdi.	m2, 0,2% plochy	0,67	0,00	0,00 Kč	
<b>4.A.15</b>	<b>Povrchy stěn</b>				<b>0,00 Kč</b>	
4.A.15.1	Porušené a vypadané části zdi doplnit novým materiálem.	m2, 4% plochy	11,21	0,00	0,00 Kč	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
4.A.15.2	Dle výkresu č. D.02.7 vyčištěné spáry v kyklopském zdivu, cihelné římsy a nadezdívce opět vyspárovat vápennou nebo mírně nastavovanou maltou MV1.	m2, 65% plochy	215,48	0,00	0,00 Kč	
4.A.15.3	Očistit povrch kyklopského zdiva od graffiti.	m2, 45% plochy	143,65	0,00	0,00 Kč	
4.A.15.4	Očištěnou a vyspárovanou cihelnou římsu opatřit konzervačním prostředkem jako dodává NanoConcept nebo podobným schváleným.	m2, 100% plochy římsy	37,25	0,00	0,00 Kč	
<b>JKSO 815 98 POMNÍKY, KAŠNY A JINÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA</b>						
<b>REKONSTRUKCE SCHODŮ (viz výkres č. D.02.8)</b>						
<b>A.2</b>	<b>Příprava území</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.2.1	Pokácení stromů podél schodiště, včetně odstranění pařezů a kořenů.	ks	4,00	0,00	0,00 Kč	Předmět samostatné žádosti
A.2.2	Ochrana stávajících dřevin podél schodiště.	ks	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.2.3	Zakrýt stávající horskou vpusť proti zanešení.	ks	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.2.4	Ochránit stávající přilehlé konstrukce proti možnému poškození.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.2.5	Přemístění odpadkových košů v dolní části staveniště mimo prostor staveniště.	ks	2,00	0,00	0,00 Kč	
A.2.6	Zajištění a ochrana 1 kusu stožárů veřejného osvětlení proti možnému poškození z důvodu jejich destabilizace během stavebních prací. (Posunutí stožáru VO musí předcházet rekonstrukci schodiště a je předmětem samostatné dokumentace a žádosti.)	ks	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.2.7	Vyčištění jedné horské vpustí v prostoru pod schodištěm.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
<b>A.3</b>	<b>Výkopové práce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
	ÚVODNÍ POZNÁMKA:					
	Veškerý vybouraný materiál bude kontinuálně deponován na autorizované skládky s doklady o jejich řádném uložení, které budou předloženy při kolaudačním řízení					
A.3.1	Seřiznutí živičného krytu v místě odvodňovacího žlabu a napojení na horskou vpusť.	m	4,13	0,00	0,00 Kč	
A.3.2	Odstranění živičného krytu v návaznosti na těleso schodiště.	m3	0,06	0,00	0,00 Kč	



položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
A.3.3	Vybourání podkladních vrstev konstrukce chodníku v místě odvodňovacího žlabu a napojení na horskou vpust', v tl. 150 mm	m3	0,17	0,00	0,00 Kč	
A.3.4	Vybourání obetonovaného potrubí u horských vpustí	m3	1,52	0,00	0,00 Kč	V případě nutnosti zahloubení horské vpusti
A.3.5	Vybourání betonového dna u horských vpustí	m3	0,29	0,00	0,00 Kč	
A.3.6	Vybourání stávajících dlažeb z kamenné žulové mozaiky mezi jednotlivými schody a přilehlého odvodňovacího žlábků. Dlažbu uložit do pytlů k dalšímu použití v rámci skladovacích ploch zařízení staveniště.	m2	84,79	0,00	0,00 Kč	
A.3.7	Odvoz vybourané živice na recyklaci	m3	0,11	0,00	0,00 Kč	
A.3.8	Odvoz vybouraných hmot na skládku inertního materiálu	m3	0,17	0,00	0,00 Kč	
<b>A.5</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.5.1a	Výkopové práce pro těleso schodiště včetně základů zídek, podr. viz výkr. D.02.4. V rámci výkopových prací budou odstraněny stávající podkladní vrstvy.	m3	54,98	0,00	0,00 Kč	
A.5.1b	Ruční výkop kolem horské vpusti, v místě napojení na horské vpusti (mimo výkopu pro schodiště, kde je výkop zakvótován v rámci výkopových prací pro těleso schodiště).	m3	3,20	0,00	0,00 Kč	
A.5.2	Zajištění betonových konstrukcí v případě zahloubení horské vpusti.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	V případě nutnosti zahloubení horské vpusti
A.5.3	Pažení ve výkopu v případě zahloubení horské vpusti.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.5.4	Odstranění pažení v případě zahloubení horské vpusti.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.5.5a	Zásyp pod schodišťovou dlažbou vrstvou drceného kameniva (frakce 8/16), tl. 100 mm	m3	23,90	0,00	0,00 Kč	
A.5.5b	Zásyp pod schodišťovou dlažbou vrstvou drceného kameniva (frakce 16/32), tl. 100 mm	m3	23,90	0,00	0,00 Kč	
A.5.5c	Zásyp pod schodišťovou dlažbou vrstvou štěrkodrtě (frakce 0/45), tl. 150 mm	m3	25,00	0,00	0,00 Kč	
A.5.5d	Zásyp pod základové pasy a obrubník vrstvou štěrkodrtě (frakce 0/45), tl. 100 mm	m3	2,53	0,00	0,00 Kč	
A.5.5e	Zásyp, kolem horské vpusti, v místě napojení na horskou vpust' a pod odtokový žlab vrstvou štěrkodrtě (frakce 0/45), tl. 200 mm	m3	0,70	0,00	0,00 Kč	
A.5.6	Odvoz přebytečného výkopku na skládku.	m3	45,01	0,00	0,00 Kč	
<b>A.6</b>	<b>Základy</b>				<b>0,00 Kč</b>	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
A.6.1	Dle rozsahu výkresu č. D.02.5 provést průběžné základové pasy z prostého betonu třídy B25, š = 300 mm.	m3	23,90	0,00	0,00 Kč	
<b>A.8</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.8.1	Betonové lože pod kamenné stupně, beton třídy C20/25.	m3	5,13	0,00	0,00 Kč	
A.8.2a	Obnova živičného krytu v chodníku tl. 50 mm, v místě napojení odtokového žlabu na horskou vpusť.	m2	1,13	0,00	0,00 Kč	
A.8.2b	Obnova živičného krytu v chodníku tl. 50 mm, v místě pokáceného stromu v chodníku Gerstnerovy ulice.	m2	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.8.3a	Obnova podkladních vrstev v chodníku v místě osazení odvodňovacího žlabu a napojení na horskou vpusť, tl. 150 mm.	m2	1,13	0,00	0,00 Kč	
A.8.3b	Obnova podkladních vrstev v chodníku v ulici Gerstnerova v místě pokáceného vzrostlého stromu, tl. 150 mm.	m2	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.8.4	Betonový žlab pro odvodnění s odstupňovaným dnem šířky 300 mm s mříží	ks	3,00	0,00	0,00 Kč	
A.8.5	Žlabová vpusť s mříží a kalovým košem, krátké provedení	ks	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.8.6	Podkladní beton pod žlab C20/25.	m3	0,50	0,00	0,00 Kč	
A.8.7	Betonové sedlo žlabu z betonu C20/25.	m3	0,14	0,00	0,00 Kč	
A.8.8	Podkladní beton C20/2525 pod kamenný obrubník.	m3	0,35	0,00	0,00 Kč	
<b>A.12</b>	<b>Svislé kce</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.12.1	Cihelná zídka, š = 250 mm, ze zdiva z cihel plných 240x120x65, na maltu vápenocementovou MVC.	m2	18,30	0,00	0,00 Kč	
A.12.2	Koruna cihelná zídka z cihel plných, mrazuvzdorných, lícových, se zaoblením, kladených nastojato, 290x140x65, na maltu vápenocementovou MVC.	m	56,53	0,00	0,00 Kč	
A.12.3	Maltový srovnávací věnec pod korunu cihelné zídky.	m3	4,60	0,00	0,00 Kč	
<b>A.15</b>	<b>Povrchy stěn</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.15.1	Zídky budou omítnuté po obou stranách po korunu z lícových cihel, hladkou vápenocementovou omítkou.	m2	36,68	0,00	0,00 Kč	
A.15.2	Omítku opatřit penetrací a 2x fasádním nátěrem silikátovým jako dodává Caparol Sylitol, odst. Oxidschwarz 34 S 5 nebo jiným schváleným.	m2	36,68	0,00	0,00 Kč	Barevný odstín je předmětem schválení vzorku 1m <sup>2</sup> .

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
<b>A.17</b>	<b>Izolace</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.17.1	Univerzální nopová folie s výškou nopu 8 mm, na izolaci zadních stran zídek od terénu.	m2	23,50	0,00	0,00 Kč	
A.17.2	Izolace proti zemní vlhkosti stejná nebo podobná schválená, jako Bitagit 35, pro izolaci cihelného zdiva od základu.	m2	17,10	0,00	0,00 Kč	
A.17.3	Geotextílie Agrotex Eko se zpevněným povrchem, PLA, 150g/m2, v místě výsadby v okolí schodiště.	m2	291,73	0,00	0,00 Kč	
<b>A.20</b>	<b>Zámečnické výrobky</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.20.1	Demontáž stávajícího kovového zábradlí vedoucího středem stávajících schodů.	m	24,64	0,00	0,00 Kč	
A.20.2	Celková repase stávajícího kovového zábradlí.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.20.3	Zpětná montáž repasovaného zábradlí.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.20.4	Osazené zábradlí opatřit nátěrem 1x základní syntetickou barvou a 2x vrchní syntetickou barvou, odst. RAL 7005.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
<b>A.22</b>	<b>Kamenické výrobky</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.22.1	Základní očištění kamenných schodů a kamenných kostek.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.22.2	Stávající kamenné stupně rozebrat a uložit do jednotlivých bloků s deponovanými kamennými prvky.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.22.3	Provést základní povrchové a hloubkové čištění všech kamenných prvků.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.22.4	Z očištěných schodových prvků provést 16 nových schodišťových stupňů, dl. 1425 mm, pomocí zaříznutí potřebného množství stávajících prvků.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
A.22.7	Doplnit stávající dlažební žulové kostky 8/10 pro odvodňovací žlab a podél kamenného obrubníku novou žulovou dlažbou shodné barvy.	m2	12,26	0,00	0,00 Kč	
A.22.8	Žulový obrubník 150x400 mm.	m	24,10	0,00	0,00 Kč	
A.22.9	Žulový obrubník 100x200 mm.	m	22,41	0,00	0,00 Kč	
A.22.10	Osazení všech kamenných stupňů a žulových obrubníků.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	

položka	činnost	jednotka	množství	jedn.cena	cena celk.	poznámka
A.22.11	Provedení kamenných dlažeb z žulových kostek a mozaiky.	m2	92,20	0,00	0,00 Kč	
<b>A.28</b>	<b>Terénní úpravy, úpravy zeleně</b>				<b>0,00 Kč</b>	
A.28.1	Zpětný zához výkopku za zídku podél opěrných zdí, zhutnit.	m3	15,70	0,00	0,00 Kč	
A.28.2	Zpětný zához výkopku na svah za zídku podél opěrné zdi vpravo od vstupu z Gerstnerovy ulice, zhutnit.	m3	12,60	0,00	0,00 Kč	
A.28.3	Navezení ornice ve svahu v tl. 0.15 m, podél schodiště.	m3	41,48	0,00	0,00 Kč	
A.28.4a	Osázení svahů podél schodiště Mahonií casmínolistou (Mahonia aquifolium), 6ks na m <sup>2</sup> .	m2	167,58	0,00	0,00 Kč	
A.28.4b	Osázení svahů podél schodiště Břečťanem popínavým (Hedera helix), 12ks na m <sup>2</sup> .	m2	108,96	0,00	0,00 Kč	
<b>ZRN</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00 Kč</b>	
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00 Kč</b>	
VRN.1	Zařízení staveniště včetně oplocení mobilními zábranami, dopr. značení.	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
VRN.2	Staveništní voda	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
VRN.3	Stavební mechanizace	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
VRN.4	Staveništní úklid	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	
VRN.5	Vedení projektu a dokumentace skutečného provedení stavby	%	2,50		0,00 Kč	2,5% ze ZRN
VRN.6	Administrativní poplatky	komplet	1,00	0,00	0,00 Kč	