

Příloha č.3

Technické podmínky pro část 3:

Informace o zakázce:

Název zakázky: Dodávka servisních a užitkových automobilů
Část VZ: Odchyťová vozidla 2 ks
Předmět zakázky: dodávky

Technické specifikace:

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks nových odchyťových automobilů pro převoz živočichů (kategorie M1 dle zákona č. 56/2011 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) schválených pro provoz na pozemních komunikacích, následné přihlášení do registru vozidel a zajištění registrační značek. Automobil musí být schválený Městskou veterinární správou Státní veterinární správy ČR vykonávající státní správu ve věcech veterinární péče a státní dozor na území hlavního města Prahy (dále jen MěVS v Praze SVS). Automobil musí splňovat emisní limity ve výfukových plynech dle normy Euro 5 nebo lepší. Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být dle vyhlášky č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, tj. dle následující tabulky:

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie M1

Výkon motoru	Celková hmotnost vozidla	Spotřeba motorového benzínu (l/100 km)	Spotřeba motorové nafty (l/100km)
vozidlo o výkonu do 60 kW včetně		6	4,5
vozidlo o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně	do 1 800 kg včetně	7	5
	od 1 801 kg do 3 000 kg. včetně	10	8
	nad 3 001 kg	11	9
vozidlo o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně	do 1 800 kg včetně	7,5	6
	od 1 801 kg do 3 000 kg. včetně	10,5	9
	nad 3 001 kg	11,5	10
vozidlo o výkonu nad 121 kW		12	11

Automobily musí vyhovovat následující specifikaci, tj. zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídl automobily s následujícími parametry:



Parametry odchyťového vozidla určeného pro pŕevoz ŕivočichů:

- výkon motoru min. 65 kW
- manuální pŕevodovka
- plnohodnotné rezervní kolo
- typ karoserie:
 - karoserie uzavŕená s dvěma oddělenými prostory (kabina řidiče a oddělený prostor pro pŕevoz ŕivočichů),
 - zvuková izolace pŕepážky mezi kabinou řidiče a prostorem pro pŕevoz ŕivočichů,
 - prostor pro pŕevoz ŕivočichů nesmí být prosklený,
 - stŕecha pevná tuhá,
 - homologována minimálně pro 2 osoby včetně řidiče,
 - objem prostoru pro pŕevoz ŕivočichů min. 3 400 l,
 - pouze jedny posuvné boční dveŕe do nákladového prostoru pro pŕevoz ŕivočichů na pravé straně (za spolujezdce),
 - prostor určený pro pŕevoz ŕivočichů musí být snadno a plně čistitelný, tzn. omyvatelný a dezinfikovatelný,
 - podlaha plochy určené pro pŕevoz ŕivočichů musí být protiskuzová za mokra i sucha (ideálně tmavé barvy),
 - zadní dveŕe musí být dělené pro vstup do pŕevravního prostoru pro pŕevoz ŕivočichů,
- požadavky na rozměry vozu:
 - požadavky rozměrů nákladového prostoru určeného pro pŕevoz ŕivočichů:
 - délka: min. 180 cm,
 - výška: min. 125 cm,
 - požadované vnější rozměry vozidla (vozidlo se bude pohybovat pŕevážně v městském provozu):
 - délka: max. 440 cm (bez tažného zaŕízení),
 - šířka: max. 190 cm,
 - výška (bez majáku a klimatizační jednotky): 190 cm,
 - světlá výška nezatíženého vozidla minimálně 180 mm.,
- senzor venkovní teploty,
- elektricky nastavitelná vyhŕívaná zpětná zrcátka,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- 4 ks zimních a letních pneu (vše na ocelových discích),
- klimatizace
 - klimatizace v kabině řidiče,
 - prostor pro pŕevoz ŕivočichů musí být vybaven nezávislou vlastní klimatizační jednotkou pro možnost regulace teploty. Klimatizace bude sloužit jako prevence fyzikálního stresu způsobeného vysokými teplotami, kterých lze v pŕevravním prostoru pro zvířata v letních měsících v podmínkách pražské dopravní situace dosáhnout.

- autorádio,
- homologovaná oranžová světelná majáková rampa schválená pro provoz na pozemních komunikacích (umístění na střeše) se zapínáním v kabině vozu řidičem. Světelná rampa musí splňovat homologaci R65 a R10. Výška světelného zdroje rampy max. 13 cm.
- světlo v nákladovém prostoru - rozsvícení po otevření bočních či zadních dveří,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče,
- výškově stavitelný volant,
- posilovač řízení,
- třibodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech,
- elektrické ovládání předních oken,
- handsfree,
- palubní počítač,
- imobilizér,
- protiblokovací brzdový systém (ABS),
- brzdový asistent (BAS),
- zadní proudová zásuvka 12V v prostoru pro převoz živočichů,
- elektronické rozdělování brzdné síly,
- airbag řidiče a spolujezdce,
- ochranné lišty proti otěru na boku vozidla,
- mlhové světlomety,
- homologované tažné zařízení dle ISO 50,
- záruka minimálně 24 měsíců,
- vozidlo musí být konstruováno tak, aby z něj nevypadával nebo nevytékal po dobu jízdy odpad živočišného původu,
- v přepravním prostoru musí být úchyty, aby byla zajištěna stabilita přepravovaných přepravních boxů s živočichy,
- barva: varianty při zachování nabídkové ceny.



.....
Ing. Václav Nejman

