

Příloha č. 2
Technická specifikace

Název veřejné zakázky: „Dodávka 2 ks nákladních vozidel - sklápěč“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Odpovědná osoba: Ing. Ján Kokavec
Barbora Berecová

Žlutě jsou vyznačeny rozdíly v technické specifikaci, ostatní parametry jsou u obou vozidel shodné.

Specifikace vozidla č. 1:

- výkon motoru min. 80 kW,
- palivo: nafta,
- manuální šestistupňová převodovka,
- náhon na zadní kola (dvojmontáž),
- 12 V elektrická zásuvka vpředu,
- protiblokový brzdny systém (ABS),
- elektronický stabilizační systém,
- centrální zamykání s dálkovým ovládním,
- počet míst k sezení: 7 včetně místa pro řidiče,
- elektrické ovládní oken řidiče a spolujezdce,
- gumová podlaha v kabině řidiče,
- požadované rozměry vozidla:
 - celková délka vozidla: 6000mm (+-200mm),
 - celková šířka vozidla bez zrcátek: 2000mm (+-200mm),
 - ložná plocha: délka 3000mm (+- 300mm), šířka: 2000mm (+-200mm),
- asistent pro rozjezd do kopce,
- boční poziční světla,
- vyklápěcí korba,
- hlavní odpojovač baterie,
- loketní opěrka pro sedadlo řidiče,
- okno v zadní stěně kabiny,
- poziční světla vpředu na střeše vozu,
- autorádio + bluetooth s handsfree,
- snížení celkové přípustné hmotnosti: z 5,0 t na 3,5 t (snížení bez technických úprav),
- homologované tažné zařízení ISO 50,
- vyhřívání zrcátka,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a výškově nastavitelný volant,

- zakládací klíny k zajištění vozidla - 2 ks,
- posilovač řízení,
- airbag řidiče a spolujezdce,
- rezervní kolo,
- obě vozidla budou dodána s kompletní výbavou dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vozidlo musí splňovat emisní limity Euro uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek,
- barva: varianty při zachování nabídkové ceny,
- záruka minimálně 24 měsíců.
- klimatizace.

Valník:

- 3 stranné sklápění,
- ochranný rám za kabinu s výplní (pletivo),
- úchytná oka: 8 ks (min. 1,5 t) v podlaze,
- plastová schránka na nářadí vč. krytky zámku: min 60l - 2 ks
- přední čelo z Al profilů tl. 25 mm pevné, výšky 400mm,
- bočnice z Al profilů tl. 25 mm, výšky 400mm,
- nástavky výšky 800 mm, hliníkové plné, zasunuté v krajních sloupcích (přední čelo, boky),
- zadní čelo dvířka shodného provedení jako nástavky, výšky 800 mm, s aretací v otevřené poloze,
- kurtovací pás s ráčnou 5 t / 9 m (2 ks).

Specifikace vozidla č. 2:

- výkon motoru min. 80 kW,
- palivo: nafta,
- manuální šestistupňová převodovka,
- náhon na zadní kola (dvojmontáž),
- 12 V elektrická zásuvka vpředu,
- protiblokový brzdový systém (ABS),
- elektronický stabilizační systém,
- centrální zamykání s dálkovým ovládním,
- počet míst k sezení: 7 včetně místa pro řidiče,
- elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce,
- gumová podlaha v kabině řidiče,
- požadované rozměry vozidla:
 - celková délka vozidla: 6000mm (+-200mm),
 - celková šířka vozidla: 2000mm (+-200mm),
 - ložná plocha: délka 3000mm (+- 300mm), šířka: 2000mm (+-200mm),

- asistent pro rozjezd do kopce,
- boční poziční světla,
- vyklápěcí korba,
- hlavní odpojovač baterie,
- loketní opěrka pro sedadlo řidiče,
- okno v zadní stěně kabiny,
- poziční světla vpředu na střeše vozu,
- autorádio + bluetooth s handsfree,
- snížení celkové přípustné hmotnosti: z 5,0 t na 3,5 t (snížení bez technických úprav),
- homologované tažné zařízení ISO 50,
- vyhřívaná zrcátka,
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a výškově nastavitelný volant,
- zakládací klíny k zajištění vozidla - 2 ks,
- posilovač řízení,
- airbag řidiče a spolujezdce,
- rezervní kolo,
- obě vozidla budou dodána s kompletní výbavou dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vozidlo musí splňovat emisní limity Euro uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek,
- barva: varianty při zachování nabídkové ceny,
- záruka minimálně 24 měsíců,
- vodní přídavné topení min: 5 kW,
- zvýšená kapacita baterie (100 Ah, 450 A).

Valník:

- 3 stranné sklápění,
- ochranný rám za kabinu s výplní (pletivo),
- úchytná oka: 8 ks (min. 1,5 t) v podlaze,
- plastová schránka na nářadí vč. krytky zámku: min 60l - 2 ks
- přední čelo z Al profilů tl. 25 mm pevné, výšky 400mm,
- bočnice z Al profilů tl. 25 mm, výšky 400mm,
- nástavky výšky 800 mm, hliníkové plné, zasunuté v krajních sloupcích (přední čelo, boky),
- zadní čelo dvířka shodného provedení jako nástavky, výšky 800 mm, s aretací v otevřené poloze,
- kurtovací pás s ráčnou 5 t / 9 m (2 ks).

