

KANALIZACE VENKOVNÍ

Kanalizace venkovní splašková

potrubí z trub KG-Systém PVC Wavin SN4	DN 110	3 m
dtto	DN 160	1 m
dtto	DN 200	25 m

betonové prefabrikáty pro kan. šachtu splaškovou RŠ1		
skruž šachtová TZS 1000/300/90-1		4 ks
přechodová deska TZD 1300/600/190		1 ks
poklop litinový v.č. rámu, kruhový DN 600		1 ks
monolitické betonové dno	beton B12,5	0,5 m ³
stupadlo kapsové		1 ks
stupadlo vidlicové		3 ks

kanalizační šachta splašková RŠ2 - RŠ4 Wavin 400		
dno přímé DN 200, vč. těsnění	IF512110	1 ks
dno spojné DN 200, vč. těsnění	IF512210	2 ks
korungovaná roura 400x1500	IP407150	2 ks
korungovaná roura 400x2000	IP407200	1 ks
litinový poklop na 1,5 t	IF163100	3 ks
zaslepovací víčko hrdla DN 160		4 ks

vana na zachycení nečistot s odvodňovacím prvkem s rámem, mat. hliník zn. Emco	č.5042	1 ks
---	--------	------

Zemní práce

hloubení rýh pro potr. šířky do 60 mm, v hor.3 přes100 m ³		22 m ³
zřízení pažení stěn rýh příložné do hl. 2 m		74 m ²
dodstranění pažení stěn rýh příložné hl. do 2 m		74 m ²
lože a obsyp potrubí a šachty štěrkokáskem frakce 0-22 mm		8 m ³
zásyp rýh vhodnou zeminou se zhutněním		14 m ³
uprava povrchu výkopu rýh - povrch dle stavby		18 m ²

Ostatní

zkouška těsnosti potrubí		26 m
--------------------------	--	------