



ŘEZ A-A

LEGENDA

- OBVODOVÉ STĚNY Z KER. BLOKŮ POROTHERM 40 PROFI
- STĚNY Z KERAMICKÝCH BLOKŮ POROTHERM 24 PROFI
- BETON/ŽELEZOBETON
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5 PROFI, 8,5 PROFI
- TEPELNÁ IZOLACE – PPS
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS

LEGENDA SKLADEB

- VELKOFORMÁTOVÁ KRYTINA Z PROFILOVANÉHO PLECHU
- STŘEŠNÍ LETĚ IMPREGNOVANÉ 40/60
- IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 40/60
- POJISTNÁ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVĚNÉ KROKVE 180/100 IMPREGNOVANÉ
- PROVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 240 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- SYSTÉMOVÁ STROPNÍ DESKA POROTHERM MIAKO
- INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ PODLAHA TL. 15 mm
- MODIFIKOVANÝ CEM. POTĚR 60 mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- POLYSTYREN PPS 100 STABIL TL. 100 mm
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ ( NAPŘ. PARAFOR SOLO S)
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN
- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- MODIFIKOVANÝ CEM. POTĚR 60 mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- POLYSTYREN PPS 100 STABIL TL. 100 mm
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ PLNOPLOŠNĚ NATAVENÁ ( NAPŘ. PARAFOR SOLO S)
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN



Název projektu	HÁJOVNA KAMÝK	Stupeň	DSP	
Investor	Lesy h.m. Prahy Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice	Zodp.proj. / Ing. Michal Čtrnáctý	Datum vydání / 01/2017	Č.paré
Místo stavby	Zookoutek Kamýk parc.č. 1858/1, 1858/2, 1858/11, k.ú. Kamýk	Č. projektu / 1632	Měřítko / 1:50	
Část projektu	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stav. objekt /	Formát / A2	Č.výkr. /
Název výkresu	ŘEZ A-A			D11.05