

- S.01** ŠIKMÁ STŘECHA ZATEPLENÁ NAD OYBTNÝM PODKROVÍM
- 320mm
- NOVÁ KRYTINA TITANZINEK TL. 4mm
 - PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 20mm
 - KONTRALATĚ 40x60 (TL. 40mm)
 - HYDROIZOLACE
 - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 140mm vloženo mezi krokve
 - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 60mm pod krokvemi
 - PAROZÁBRANA
 - PODHLÉD SDK profil 30mm + deska 2x12,5mm (TL. 55 mm)

- S.02** ŠIKMÁ STŘECHA ZATEPLENÁ NAD VSTUPEM
- 255mm
- NOVÁ KRYTINA TITANZINEK TL. 4mm
 - PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 20mm
 - KONTRALATĚ 40x60 (TL. 40mm)
 - HYDROIZOLACE
 - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 160mm vloženo mezi krokve (160x10)
 - PAROZÁBRANA
 - PODHLÉD SDK 30x12,5mm

- S.03** PLOCHÁ POCHOZÍ STŘECHA ZATEPLENÁ
- 285–335mm
- PRKNA SIBIŘSKÝ MODŘÍN 24mm
 - HRANOLY 40x60 (TL. 40mm)
 - REKTIKAFIČNÍ PODLOŽKY 25 – 75mm
 - HYDROIZOLACE VE SPÁDU 2%
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 220mm VE SPÁDU 2%
 - PAROZÁBRANA
 - NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB DESKA 200mm

- S.04** BOČNÍ STĚNA VIKÝŘE
- PROBARVENÁ OMÍTKA mechově zelená
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - STĚRKOVÁ HMOTA + PERLINKA
 - FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ 140mm
 - LEPICÍ HMOTA
 - PŘESNÉ TVÁRNICE z autoklávovaného pórobetonu 200mm
 - ŠTUK + PERLINKA
 - BÍLÁ MALBA

- P.01** PODLAHA 1.NP VSTUP, CHODBA A POBYTOVÉ MÍSTNOSTI
- 160mm
- slinutá KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600, mrazuvzdorná, přírodní povrch, protiskluz R9, barva cappuccino + LEPIDLO celkem 15mm
 - SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 40mm
 - SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100mm
 - HYDROIZOLACE Z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka skleněná tkanina plošné hm. 200g/m², horní povrch opatřen spalitelnou PE spodní povrchu opatřen ochrannou snímatelnou fólií
 - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ DESKA

- P.02** 1.NP S TOPNOU ROHOŽÍ DO KOUPELNY
- 160mm
- slinutá KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600, mrazuvzdorná, přírodní povrch, protiskluz R9, barva tabacco + LEPIDLO celkem 12mm
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 3mm + TOPNÁ ROHOŽ (STĚRKA VYTÁHNOUT 200mm PO OBVODĚ, VE SPRŠE AŽ DO STROPY)
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 40mm
 - SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100mm
 - HYDROIZOLACE z SBS asf. – viz. skladba (P.01)
 - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ DESKA

- P.03** 1.NP S TOPNOU ROHOŽÍ DO KOUPELNY A WC ŽENY
- 160mm
- slinutá KERAMICKÁ DLAŽBA 600x600, mrazuvzdorná, přírodní povrch, protiskluz R9, barva tabacco + LEPIDLO 12mm
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 3mm + TOPNÁ ROHOŽ (STĚRKA VYTÁHNOUT 200mm PO OBVODĚ, VE SPRŠE AŽ DO STROPY)
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 32mm
 - SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE
 - MINERÁLNÍ IZOLACE vhodná do základů 100mm
 - HYDROIZOLACE z SBS modifikovaných asfaltových pásů, na horním povrchu opatřeny jemným separačním posypem, na spodním povrchu opatřeny separační PE fólií
 - 1. nosná vložka skleněná tkanina plošné hm. 200g/m² 4mm
 - 2. nosná vložka polyesterová rohož plošné hm. 200g/m² 4mm
 - ŽB DESKA 150mm

- P.04a** 1.NP SKLAD V PŘÍSTAVKU
- 50mm
- BETONOVÁ MAZANINA 42mm
 - HYDROIZOLACE z SBS asf. pásů – viz. skladba (P.03) 8mm
 - ŽB DESKA 150mm

- P.04b** 1.NP PŮVODNÍ SKLAD V PŘÍSTAVKU
- 100mm
- BETONOVÁ DLAŽBA přírodní 200x100mm tl. 60mm
 - PÍSKOVÉ LOŽE 40mm
 - PŮVODNÍ KONSTRUKCE

- P.05a** PODLAHA 2.NP VINYL NAD TRÁMOVÝM STROPEM
- 100mm
- VINYL + LEPIDLO 4mm
 - OSB DESKA 2x12mm – položené křížem
 - KROČEJOVÁ IZOLACE z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná 60mm
 - DTD DESKA 12mm
 - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI TRÁMY DO 2/3 VÝŠKY TRÁMŮ ?80mm
 - STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÝ STROP

- P.05b** PODLAHA 2.NP VINYL NAD KLENBOU
- 100mm
- VINYL + LEPIDLO 4mm
 - OSB DESKA 2x12mm – položené křížem
 - KROČEJOVÁ IZOLACE z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná 60mm
 - DTD DESKA 12mm
 - ZÁSYP KARAMZIT
 - CIHELNÁ KLENBA

- P.06** PODLAHA 2.NP KOUPELNY
- 100mm
- KERAMICKÁ DLAŽBA matná 200x200mm RAL 0008500 + LEPIDLO 12mm
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 3mm
 - (STĚRKA VYTÁHNOUT 200mm PO OBVODĚ, VE SPRŠE AŽ DO STROPY)
 - CEMENOVLÁKNITÁ DESKA min. hmotnost 13,7kg/m² 2x12,5mm
 - KROČEJOVÁ IZOLACE z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná 40mm
 - DTD DESKA 18mm
 - TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI TRÁMY DO 2/3 VÝŠKY TRÁMŮ ?80mm
 - STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÝ STROP

- P.07** VENKOVNÍ PLOCHA POCHOZÍ A POJÍZDNÁ do 3,5t
- ŽULOVÁ DLAŽBA 8/10
 - KLADECÍ VRSTVA kamenivo fr. 4–8mm, 30mm
 - DRCENÉ KAMENIVO fr. 8–16mm, 50mm
 - DRCENÉ KAMENIVO fr. 0–63mm, 250mm
 - ROSTLÝ TERÉN